

Prosjekt: Weber-produkter					
Kapittel: 05 Betongarbeid					
Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05	<u>Betongarbeid</u>				
05.01	<u>Betongrehabilitering</u>				
05.01.11	<u>Liming av nytt betongdekke med hurtigherdende</u>				
05.01.11.1	LY1.12142A (2010) MEKANISK FORBEHANDLING FLATE: OVERKANT DEKKE METODE: FRESING UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 <i>Lokalisering:</i> Betongdekke se tegn. nr. <i>Eksisterende overflate:</i> Ødelagt betongoverflate <i>Krav til ferdig forbehandlet overflate:</i> Fri for slamhinne, løse partikler, olje etc. <i>Andre krav:</i> c) <i>Utførelse</i> Overflaten rengjøres og forvannes til svakt sugende Areal m ²				
05.01.11.2	LY2.2312A (2010) HEFTBRO PÅ BETONG UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 <i>Lokalisering:</i> Betongdekke <i>Krav til materialer:</i> Skal sikre heft mellom eksisterende underlag og ny betong <i>Andre krav:</i> b) <i>Materialer</i> Weber Rep 05 Heftbro eller Weber Epoxylim c) <i>Utførelse</i> Weber Rep 05 Heftbro blandes med drill og visp og påføres underlaget. Evt. Weber Epoxylim som legges på med kost eller rull. Areal m ²				
05.01.11.3	LG1.4111431229A (2010) SLITEDEKKE AV BETONG TYPE: UARMERT BETONG FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M45 KLORIDKLASSE: CI 0,10 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: HERDING VED UTLEGGING AV PLASTFOLIE TYKKELSE: 20 - 50 mm <i>Lokalisering:</i> Betongdekke <i>ÅDT/akseltrykk eller annen belastning:</i> Tung belastning <i>Andre krav:</i> b) <i>Materialer</i> Weber Industri HP c) <i>Utførelse</i> Weber Industri HP blandes og utstøpes vått i vått med Weber Rep 05 Heftbro innen 20 min. eller				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Menge	Pris	Sum
	<p>Weber Epoxylim innen 60 min. Weber Epoxylim krever tørt underlag. Overflaten avrettes omgående og dekkes med plast</p> <p>d) <i>Toleranser</i> Toleranseklasse PC</p> <p>Areal</p>	m ²			

Sum denne side:

Sum Kapittel 05:

Innholdsfortegnelse

05 Betongarbeid	05 - 1
05.01 Betongrehabilitering.....	05 - 1
05.01.11 Liming av nytt betongdekke med hurtigherdende	05 - 1