

Prosjekt: Weber-produkter

Kapittel: 09 Murerarbeid

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>09</b>	<b><u>Murerarbeid</u></b>				
<b>09.24</b>	<b><u>Innervegger</u></b>				
<b>09.24.04</b>	<b><u>Puss på innvendig betong</u></b>				
<b>09.24.04.1</b>	<b>TA2.123 (2009)</b> <b>MEKANISK FORBEHANDLING AV BETONGOVERFLATE</b> FLATE: VEGG METODE: TØRRSANDBLÅSING <i>Lokalisering: Se tegning</i> <i>Eksisterende betongoverflate: Se orienterende del</i> <i>Krav til flaten etter forbehandling: Overflaten skal være ren og fri for løse partikler</i> <i>Andre krav: Nei</i> Areal.....	m <sup>2</sup>			
<b>09.24.04.2</b>	<b>TA2.42 (2009)</b> <b>VASKING AV BETONG</b> METODE: HØYTRYKKSPYLING <i>Lokalisering: Se tegning</i> <i>Andre krav: Nei</i> Areal.....	m <sup>2</sup>			
<b>09.24.04.3</b>	<b>NE2.11161118841 (2009)</b> <b>PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER</b> PUSOVERFLATE: FINKORNET BYGNINGSDEL: VEGG UNDERLAG: AV STØPT BETONG EKSPONERINGSKLASSE: 1 GRUNNINGSSJIKT: GRUNNING MELLOMSJIKT: UTEN SLUTTPUSS: BRETTSKURT PUSS <i>Lokalisering: Se tegning</i> <i>Underlag: Sandblåst betongoverflate</i> <i>Pusstykkelse: 8 - 13 mm</i> <i>Pussmørtel: Ved lys maling: Grunning med Weber.base 105 Hvitgrunning. Ved mørk maling: Grunning med Weber.base 103 Rødgrunning. Tykkelse 3 - 5 mm.</i> <i>Brettskurt puss med Weber.base KC 50/50 i 5 - 8 mm</i> <i>Armering: Ikke relevant</i> <i>Andre krav: Nei</i> Areal.....	m <sup>2</sup>			

Sum denne side:

Prosjekt: Weber-produkter

Kapittel: 09 Murerarbeid

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
09.24.04.4	<p><b>TB3.56A (2009)</b>  <b>BEHANDLING PÅ INNVENDIG PUSSET FLATE</b>            BEHANDLING: 2 STRØK MALING  <i>Lokalisering:</i> Se tegning  <i>Materialer:</i> Weber.ton 301 Silikatgrunning og Weber.ton 303 Silikatmaling  <i>Fargenummer:</i> Standard for produkt  <i>Glanstall:</i> Standard for produkt  <i>Andre krav:</i>            b) <i>Materialer</i>                Weber.ton 301 Silikatgrunning og                Weber.ton 303 Silikatmaling            c) <i>Utførelse</i>                2 strøk Weber.ton 303 Sikatmaling tynnet ut med                Weber.ton 301 Silikatgrunning.                Forbruk: 0,4 - 0,6 kg/m2.                Se eget produktdatablad for utførelse.                Fargenummer: Etter Weber fargekart.</p> <p>Areal.....</p>	m <sup>2</sup>			

Sum denne side:

Sum Kapittel 09: