

## LECA® COATED

Leca® Lettklinker er et laget av naturlig leire. Leiren varmes i en roterovn og ekspanderer ved omtrent 1200 °C. Produktet er kuler av ekspandert leire med et keramisk skall og en porøs, indre struktur som gjør materialet svært lett.



### Produkter

Leca Lettklinker (Løs Leca) er et rent naturprodukt produsert av ekspandert leire. Leiren tørkes og brennes i store rotérovner, og ekspanderer ved ca. 1200 °C. Sluttproduktet blir lette, keramiske kuler av ekspandert leire med et hardt skall og en indre struktur med små luftfylte celler.

### Bruksområde

Leca® Coated er sortert i fraksjonen 8/20 mm. Produktet er overflatebehandlet slik at det er kapillærbrytende og tar ikke til seg vann. Leca® Coated benyttes som drenerende og isolerende masser i for eksempel gulv og tilbakefyllinger. Materialet kan i tillegg brukes som frost- og telesikring.

## Tekniske spesifikasjoner

<b>Varmekonduktivitet</b>	0,11 W/mK
<b>Densitet</b>	Tørr densitet: 245 kg/m <sup>3</sup> +/- 15%
<b>Lagring</b>	Leca® Coated kan lagres utendørs, men noe fuktighet i materialet kan forekomme produktet noe høyere bulk vekt, og kan gi is i mellom kulene ved lagring i kulstak er anbefalt for enkel håndtering.
<b>Forpakning</b>	Plastsekk, 50 liter

### Kontakt Weber for bestilling, informasjon og dokumentasjon for Leca® Coated:

**E-post:** [ordre@weber-norge.no](mailto:ordre@weber-norge.no) eller [teknisk@weber-norge.no](mailto:teknisk@weber-norge.no)

**Telefon:** 04455 (07:00 – 16:00)

[www.glava.no](http://www.glava.no)