

## LECA SYREKITT

Leca Syrekitt brukes til å lime og tette mellom de keramiske innerrørene.



### Produkter

Leca Syrekitt brukes til å lime og tette mellom de keramiske innerrørene.

### Generelt

Brannhemmende pulver som leveres i spann med porsjonsklare poser som skal tilsettes vann. Spannet er på 3,5 kg og inneholder 5 poser á 0,7 kg.

### Utførelse

#### Montering

- Fjern støv og andre partikler fra hefteflaten før de fuktes.
- Blandingsforhold: 1 målebeger vann (90 ml) til 1 pose syrekitt.
- Hell vannet i posen.
- Lukk deretter posen med vedlagte «Plastlukker»
- Den lukkede posen bearbeides/knas med hendene i ca 5 minutter.
- Klipp et passende hull i et hjørne.
- Syrekittet påføres hele fugeflaten (fals og krage) i rikelig mengde direkte fra posen.
- Deretter glattes innvendig overflate med en tørrsvamp
- Etter ca 60 minutter starter herdingen, bland derfor ikke mer en 1 pose av gangen.
- Etter ca 24 timer ved 20 C er herdingen avsluttet.
- Syrekittet beskyttes mot fuktighet i 5 dager. Deretter kan pipa benyttes.

## Tekniske spesifikasjoner

### Leveringsform

Leca sotlukestein leveres i en eske a 1 stk.

Produkt	NOBBnr	Varenr	Forpakning
Syrekitt, spann	49048281	5200679504	stk