

Prosjekt: BESKRIVELSE WEBER 2020		Side: 09b - 1			
Kapittel: 09b Innervegger					
Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
09b	<u>Innervegger</u>				
09b.22	<u>Puss på innvendig vegg av betong</u>				
09b.22.1	TA2.3218826 (2022) MEKANISK FORBEHANDLING – AREAL Areal m ² 1,0 Bygningsmateriale: Betong Overflate: Ubehandlet Metode: Blåserensing <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Flate som skal behandles:</i> Se tegning <i>Krav til overflaten etter forbehandling:</i> Overflaten skal være ren og fri for løse partikler <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	1,0		
09b.22.2	TA2.221886 (2022) RENGJØRING – AREAL Areal m ² 1,0 Bygningsmateriale: Betong Overflate: Ubehandlet Metode: Avfetting <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Flate som skal behandles:</i> betongvegg <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	1,0		
09b.22.3	NE2.11261188999A (2022) PUSSKONSTRUKSJON – STORE FLATER Areal m ² 1,0 Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Underlag: Støpt betong Grunningssjikt: Grunning Mellomsjikt: Uten Sluttpuss: Maling Pussoverflate: Maling <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Underlaget:</i> Sandblåst betongoverflate <i>Pusstykkelse:</i> 8 - 13 mm <i>Pussmørtel:</i> se andre krav. <i>Armering:</i> Ikke relevant <i>Utførelse:</i> Standard for produkt <i>Andre krav:</i> b) <i>Materialer</i> Grunning med Weber Grunnpudd eller weberbase 261 Finerpudd. weberbase 136 Tynnpudd trekkes på og skures ut til ønsket overflate før evt. maling.	m ²	1,0		
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
09b.22.4	TB2.24399199A (2022) MALEBEHANDLING PÅ STÅLGLATTET BETONG Areal Konstruksjon: Innvendig vegg av betong Bruksområde: Innvendig Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Underlag:</i> Pusset betong <i>Materialer:</i> Weberton Silikatmalinger <i>Farge:</i> Standard for produkt <i>Glanstall:</i> Standard for produkt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Standard for produkt <i>Andre krav:</i> b) <i>Materialer</i> Weberton 303 Silikonharpiksmaling. c) <i>Utførelse</i> 2 strøk Weberton 303 Sikonharpiksmaling. Første strøk tynnes ut med 10% vann. Forbruk: 0,4 - 0,6 kg/m ² . Se eget produktdatablad for utførelse. Fargenummer: Etter Weber fargekart.	m ²	1,0
Sum denne side:					
Sum Kapittel 09b:					

Innholdsfortegnelse

09b Innervegger	09b - 1
09b.22 Puss på innvendig vegg av betong.....	09b - 1